



Lepold Brandschutzdienstleistungen GbR


Badwiesenstr. 14, 73635 Rudersberg


Tel.: 07183 / 93 16 180, Fax: 07183 / 93 16 181 Auto: 0170 / 8542237

2. UG Kabeleinführung

Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 611 A intumeszierende Brandschutzmasse zur 1. Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.			
Schottgröße:	D=100	Anzahl	
		5,000	

Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 655 Brandschutzsteine zur Verhinderung von 2. Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.			
Schottgröße:	500x400	Anzahl	
		1,000	

Schließen von Kabeldurchführung mit Hilti CP 636 Brandschutzmörtel zur Verhinderung von 3. Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.			
Schottgröße:	100x800	Anzahl	
		1,000	

Schließen von Ringspalt mit Hilti CP 601 S intumeszierende Brandschutzmasse zur 4. Verhinderung von Brandübertragung und Rauchgasdicht, form, alterungs- und korrosionsbeständig. Feuerwiderstandsklasse F 90 in Decken und Wänden.			
Schottgröße:	D=100	Anzahl	
		1,000	

Gesamtkosten in EURO:

x.xx EUR